

musola

FICHE ARGUMENTAIRE CLIENT



Structures & Matériaux

Pitch court (30 secondes)

“Les structures sont en inox 304, protégées dans la masse. La peinture est un polyester certifié marine testé 1000h en brouillard salin. La visserie est inox également. Les tissus sont teints dans la masse classe 8 UV. C’est cette cohérence technique qui permet une vraie durabilité même en environnement salin.”

1 UNE STRUCTURE CONÇUE POUR DURER

✓ Acier inoxydable AISI 304 (austénitique)

Nos structures sont réalisées en inox 304, un alliage reconnu pour sa résistance à la corrosion et sa stabilité mécanique.

Pourquoi c'est important ?

- Protection **dans la masse**, pas uniquement en surface
- Excellente tenue en extérieur
- Résistance durable aux atmosphères humides et salines
- Grande longévité structurelle

Même en cas de micro-rayure sur la peinture, la structure reste protégée.

✓ Alternative Aluminium 6060 T5 / 6063 T5

- Léger et résistant
- Idéal pour formes cintrées et design contemporain
- Excellente tenue extérieure

2 PEINTURE HAUTE PERFORMANCE EXTÉRIEURE

Revêtement poudre 100 % polyester

- Épaisseur : 90 microns
- Polymérisation à 180°C
- Certification Qualicoat®
- Label Florida 1
- Certification Marine CE

Test de corrosion validé

Les structures ont été soumises à **1000 heures en chambre à brouillard salin**

(selon normes UNE EN ISO 9227 et ASTM B-117).

Résultat : conformité et excellente tenue.

Avantages clés :

- Résistance UV élevée
- Stabilité des couleurs
- Résistance aux intempéries
- Excellente tenue en environnement marin

L'époxy est robuste. Le polyester est durable au soleil.

3 UNE COHÉRENCE MATIÈRE GLOBALE

La durabilité ne dépend pas uniquement du tube principal.

✓ Visserie inox AISI 304

Aucun point faible de corrosion.

✓ Pièces techniques résistantes UV

TPU, polyéthylène outdoor, EVA adaptés aux atmosphères agressives.

✓ Cordages polyéthylène

Conçus pour milieux extérieurs exigeants.

4 CONFORT & TAPISSERIE

Tissus 100 % acrylique teint dans la masse

Garantie 5 ans

- Résistance UV : ISO 105B02 Classe 8 (niveau maximum)
- Déperlant
- Anti-taches
- Anti-moisissure
- Nettoyage possible à l'eau de Javel
- Normes feu : EN 1021-1 / NFPA 260 Classe I

La couleur est intégrée à la fibre, elle ne se décolore pas.

Mousses Outdoor

- Mousse respirante Dry-Feel® ou équivalent
- Évacuation rapide de l'eau
- Résistance moisissures
- Option traitement antibactérien

Idéal pour :

- Rooftops
- Hôtels bord de mer
- Espaces piscine

5 PLATEAUX CÉRAMIQUE HAUTE RÉSISTANCE

Structure laminée verre + surface céramique.



AGENCE COMMERCIALE

@2026

<https://in-domo.fr/>

Caractéristiques :

- Résistance haute température
- Anti-rayures & abrasion
- Résistance aux produits chimiques
- Imperméable
- Haute résistance UV
- Surface hygiénique
- Process de fabrication écologique

Parfait pour restauration et hôtellerie.

6 UTILISATION EN BORD DE MER

La combinaison :

- Inox 304
- Peinture polyester certifiée marine
- Validation brouillard salin 1000h

Permet une utilisation en :

✓ Bord de mer

✓ Rooftop exposé

Un entretien simple (rinçage périodique à l'eau douce) prolonge encore la durabilité.

7 POSITIONNEMENT

Ce mobilier n'est pas simplement "extérieur".

Il est conçu pour :

- Projets haut de gamme
- Collectivités exigeantes
- Environnements exposés
- Investissements long terme

Durabilité structurelle + stabilité esthétique + cohérence technique globale.